

BOAZERIA VERTO

Boazeria angielska lakierowana biała - system o wysokości 118 cm - wieniec prosty

Uniwersalny wariant kolekcji LONDON o wyważonych proporcjach. Średnia szerokość podziałów daje elegancki efekt bez optycznego przeciążenia ściany.

1. IDENTYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE

Producent / marka	MDFLine
Kolekcja	LONDON
Kod produktu	Verto118 - prosty wieniec
Typ produktu	boazeria angielska - system dekoracyjny do wykończenia dolnej części ściany
Materiał	plyta MDF wilgocioodporna typu MR
Wysokość standardowa	1180 mm; możliwość obniżenia przez docięcie listwy środkowej
Jednostka sprzedaży	1 szt. = 1 mb gotowego systemu
Kolor standardowy	RAL 9003 - biały; inne kolory RAL/NCS na zamówienie po indywidualnej wycenie
Wykończenie	3-warstwowe lakierowanie akrylowe, powierzchnia satynowa
Montaż	klejenie do odpowiednio przygotowanego podłoża; połączenia wykańczane akrylem
Przeznaczenie	wyłącznie do zastosowań wewnętrznych: salony, korytarze, przedpokoje, jadalnie, gabinety, sypialnie, klatki schodowe oraz wnętrza użytkowe
Charakter wzoru	średnia szerokość podziałów; uniwersalny / modern classic / angielski

2. SKŁAD SYSTEMU I ILOŚCI

Lp.	Element	Wymiar / opis	1 MB	2 MB
1	Listwa dolna (cokół)	16 x 120 x 1030 mm / 16 x 120 x 2070 mm	1 szt.	1 szt.
2	Listwa środkowa	12 x 100 x 2100 mm	5 szt.	10 szt.
3	Listwa górna	wieniec prosty 18 x 20 x 1030 mm / wieniec prosty 18 x 20 x 2070 mm	1 szt.	1 szt.

Ważne: w zestawie 2 MB listwa dolna i wieniec mają długość 2070 mm. Elementy środkowe zachowują długość 2100 mm i są dostarczane w zwiększonej liczbie. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić ilość oraz stan wszystkich elementów.

3. DOPASOWANIE WYSOKOŚCI

Zasada regulacji

- Wysokość systemu reguluje się przez skrócenie elementów środkowych.
- Listwę środkową należy najpierw rozdzielić na dwa elementy, a następnie dociąć oba na jednakową długość.
- Nie skracać profilu listwy dolnej ani wieńca, jeżeli projekt nie przewiduje indywidualnej obróbki.

Przykład - wysokość docelowa 100 cm

$$100 \text{ cm} - 13,5 \text{ cm} = 86,5 \text{ cm}$$

- 13,5 cm = listwa dolna 12 cm + widoczna część zwieńczenia w układzie systemowym 1,5 cm.
- Każdy z dwóch przygotowanych elementów środkowych należy dociąć do 86,5 cm.
- Przed klejeniem wykonać próbne złożenie na sucho i sprawdzić końcową wysokość.

INSTRUKCJA TECHNICZNA - VERTO

4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I MATERIAŁY MONTAŻOWE

Wymagania dotyczące ściany

- Ściana powinna być sucha, czysta i zagruntowana.
- Podłoże powinno być stabilne, nośne, możliwie równe i wolne od luźnych powłok, pyłu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń osłabiających przyczepność.
- Nie montować na podłożu wykazującym aktywne zawilgocenie, przecieki lub odspojenia tynku/farby.
- Przy słabej lub pyłującej powierzchni należy wcześniej wykonać naprawę i gruntowanie zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.

Zalecane narzędzia i materiały

- klej montażowy przeznaczony do MDF, np. typu Mamut lub Tytan
- akryl do estetycznego wykończenia szczelin i połączeń
- ukośnica / piła z tarczą o drobnym uzębieniu
- miarka, ołówek, poziomica lub laser, kątownik, taśma malarska i miękka ściereczka

5. MONTAŻ KROK PO KROKU

1. Ściana powinna być sucha, czysta i zagruntowana. Wyznacz poziom górnej krawędzi boazerii oraz sprawdź przebieg ściany i narożników.
2. Rozplanuj długości listew dolnych i górnych oraz rytm elementów środkowych. Przed klejeniem wykonaj próbne ułożenie i oznacz kolejność elementów.
3. Docięte listwy dolne przyklej do ściany klejem montażowym do MDF. Kontroluj linię za pomocą poziomicy lub lasera.
4. Listwy środkowe przetnij zgodnie z projektem wysokości, a następnie docięte elementy ustaw pionowo. Zachowaj równy rytm oraz dokładne przyleganie do elementu dolnego.
5. Przyklej elementy środkowe do ściany. Nadmiar świeżego kleju usuń zgodnie z instrukcją producenta kleju, nie uszkadzając powierzchni lakierowanej.
6. Po ułożeniu paneli zamontuj wieniec górny. Element zwieńczający powinien tworzyć równą, ciągłą linię na całej ścianie.
7. Po związaniu kleju skontroluj styki. Drobne szczeliny na połączeniach ze ścianą i pomiędzy elementami wykończ akrylem. Powierzchnię oczyść miękką ściereczką.

6. DOCINANIE, NAROŻNIKI I WYKOŃCZENIE

Docinanie i narożniki

- Do czystego cięcia stosować ostrą tarczę o drobnym uzębieniu; element powinien być stabilnie podparty.
- Przy narożniku ściany 90° listwę dolną i wieniec można docinać na 45° na każdym z łączonych elementów. Rzeczywisty kąt ściany należy zawsze sprawdzić przed cięciem.
- Krawędzie cięte należy chronić przed bezpośrednim działaniem wody; w miejscach wymagających uszczelnienia zastosować właściwy materiał wykończeniowy.

Wykończenie po montażu

- Powierzchnia jest fabrycznie wykończona i nie wymaga malowania po montażu.
- Akryl stosować w cienkiej warstwie tylko tam, gdzie jest potrzebny do zamknięcia szczelin i uzyskania estetycznego styku ze ścianą.

7. MAGAZYNOWANIE, TRANSPORT I UŻYTKOWANIE

Magazynowanie i transport

- Przechowywać wewnątrz, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu, bez bezpośredniego kontaktu z posadzką.
- Zalecane warunki magazynowania: 18-22°C oraz wilgotność względna 45-65%.
- Elementy transportować i składować w sposób zabezpieczający krawędzie oraz powierzchnię lakierowaną przed zarysowaniem, uderzeniem i zgięciem.
- Nie pozostawiać produktu na zewnątrz ani w miejscu narażonym na deszcz, kondensację lub stałe zawilgocenie.

Użytkowanie i czyszczenie

- Zalecane warunki użytkowania: 18-22°C oraz wilgotność względna 40-60%.
- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką; po czyszczeniu nie pozostawiać wody na powierzchni i połączeniach.
- Nie stosować gąbek ściernych, agresywnej chemii, rozpuszczalników ani narzędzi mogących zarysować lakier.
- MDF wilgocioodporny ma podwyższoną odporność na okresową wilgoć, ale nie jest materiałem wodoodpornym.

8. OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA I KONTROLA PRZED MONTAŻEM

- Wyłącznie zastosowanie wewnętrzne.
- Nie montować w strefach bezpośredniego kontaktu z wodą ani w miejscach zagrożonych zalaniem.
- Nie stosować na stałe wilgotnym lub niestabilnym podłożu.
- Powłoka lakiernicza nie zabezpiecza elementu przed silnym uderzeniem lub przecięciem.

- Przed montażem sprawdzić zgodność modelu, koloru, ilości i wymiarów elementów z zamówieniem.
- Sprawdzić powierzchnie, naroża i krawędzie pod kątem widocznych uszkodzeń transportowych lub produkcyjnych.
- Elementów z widoczną wadą nie należy montować - montaż utrudnia późniejszą ocenę przyczyny uszkodzenia.
- W razie wątpliwości dotyczących zastosowania lub montażu skontaktować się z MDFLine przed rozpoczęciem prac.

Nota techniczna: karta opisuje standardowy produkt lakierowany RAL 9003 z wieńcem prostym. Warianty indywidualne (kolor, wymiary, inne elementy wykończeniowe) mogą wymagać odrębnych ustaleń. Dokument nie zastępuje instrukcji producenta zastosowanego kleju ani oceny technicznej podłoża przez wykonawcę.